



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011



Tower Xtra 2.0

1. LEK-Nr.	KO 0024
2. Typ	Kaminofen
3. Verwendungszweck	Raumheizung in Wohngebäuden
4. Hersteller	Austroflam GmbH Austroflam-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Bevollmächtigter	-
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes	3

	Tower-Xtra-2.0
Notifizierte Prüfstelle/ Prüflabor Name	RRF
Prüflabor Kennnummer/Prüfberichtsnummer	1625 / RRF - 40 12 3134
Harmonisierte technische Spezifikation	EN 13240:2001/A2:2004/ AC:2007
Brandsicherheit	erfüllt
Brandverhalten	A1 nach EN 13501-1
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand dR [mm]	130
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	400
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	400
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke dC [mm]	750
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	1100
Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	0
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff	erfüllt
Reinigbarkeit	erfüllt
Emission der Verbrennungsprodukte	erfüllt
Emission (CO) der Verbrennungsprodukte bei Nennwärmeleistung [%]	0,10
Emission (CO) der Verbrennungsprodukte bei reduzierter Heizleistung [%]	-
Abgastemperatur in der Messstrecke bei Nennwärmeleistung [°C]	232
Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung [°C]	343
Oberflächentemperatur	erfüllt
Elektrische Sicherheit	-
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD
Maximaler Betriebsdruck [bar]	-



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011



Tower Xtra 2.0

- | | |
|--|--|
| 1. LEK-Nr. | KO 0024 |
| 2. Typ | Kaminofen |
| 3. Verwendungszweck | Raumheizung in Wohngebäuden |
| 4. Hersteller | Austroflam GmbH
Austroflam-Platz 1
A-4631 Krenglbach |
| 5. Bevollmächtigter | - |
| 6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes | 3 |

	Tower-Xtra-2.0
Maximaler Betriebsdruck Option	nicht relevant
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	NPD
Wärmeleistung / Energieeffizienz	erfüllt
Nennwärmeleistung [kW]	4,0
Nenn-Raumwärmeleistung [kW]	4,0
Nenn-Wasserwärmeleistung [kW]	-
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]	80,9

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist alleine der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Krenglbach, 26.09.2025

Andreas Schönfeld
Geschäftsführer