

| | |
|--|---|
| 1 - Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: | BELLAVISTA R3 PLUS |
| 2 - Modell, Los, Serie (Art. 11, Absatz 4): | BELLAVISTA R3 PLUS |
| 3 - Vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der entsprechenden harmonisierten technischen Spezifikation: | Heizgerät für den Hausgebrauch, ohne Wasser, mit Holzpellets betrieben |
| 4 - Eingetragener Name und Anschrift des Herstellers (Art. 11 Absatz 5): | THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) Tel.0445/741310 |
| 5 - Name und Anschrift des Bevollmächtigten (Art. 12 Absatz 2): | - |
| 6 - System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: | System 3 und 4 |
| 7 - Zugelassenes Labor: | Kiwa Italia S.p.a. N° 0476 |
| Harmonisierte technische Spezifikation: | EN 16510-2-6 |
| Prüfberichtsnummer nach System 3: | 0476-AoP-CPR-3014282 |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| 8 - Angegebene Leistungen: | |
| Wesentliche Merkmale | Leistung |
| Feuerbeständigkeit: | A1 |

| | |
|--|------------------------------|
| Mindestabstände zu brennbaren Materialien in mm: | |
| Rückseite / Seite / Vorderseite / Decke / Boden: | 200 / 200 / 2000 / 750 / 100 |
| Risiko des Austretens von Kraftstoff: | Konform |
| Oberflächentemperatur: | Konform |
| Elektrische Sicherheit: | Konform |
| Zugänglichkeit und Sauberkeit: | Konform |

| | |
|---|---------|
| Emission von Verbrennungsprodukten: | |
| bei Nennleistung / bei reduzierter Leistung (mg/m ³ bei 13 % O ₂): | 29 / 10 |
| Maximaler Betriebsdruck: | N.A. |
| Rauchgastemperatur bei Nennleistung (°C): | 124 |
| Mechanische Festigkeit (zur Aufnahme des Kamins): | Konform |
| Nennwärmeleistung (kW) | 10,9 |
| Wärmeleistung im Raum (kW) | 10,9 |
| An das Wasser abgegebene Wärmeleistung (kW) | - |
| Leistung bei Nennleistung (%): | 93 |
| Leistung bei reduzierter Leistung (%): | 94 |

9 - Die Leistung des Produkts gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der in Punkt 8 angegebenen Leistung.
 Die vorliegende Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers gemäß Punkt 4 abgegeben.