

# Contura 900 Style Serie

Produktdatenblatt - alle aktuellen Modellvarianten der 900 Style Baureihe

Die Contura 900 Style Serie umfasst kompakte und hohe Kaminöfen mit Front- oder dreiseitiger Feuersicht. Je nach Modell stehen Stahl-, Glas- und Specksteinvarianten sowie unterschiedliche Tür- und Topplattenausführungen zur Verfügung.

## 1. Allgemeine technische Daten

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Hersteller                            | Contura AB                 |
| Produktart                            | Kaminofen / Scheitholzofen |
| Serie                                 | Contura 900 Style          |
| Brennstoff                            | Scheitholz                 |
| Nennwärmeleistung                     | 6,0 kW                     |
| Leistungsbereich                      | 4-6 kW                     |
| Energieeffizienzklasse                | A+                         |
| Max. Heizfläche                       | bis ca. 150 m²             |
| Max. Scheitholzlänge                  | 40 cm                      |
| Rauchrohranschluss                    | oben oder hinten           |
| Rauchrohrdurchmesser                  | Ø 150 mm                   |
| Externe Verbrennungsluft              | möglich                    |
| Verbrennungsluftanschluss             | Ø 67 mm außen              |
| Verbrennungsluftbedarf                | ca. 15 m³/h                |
| Mindest-Schornsteinzug                | 12 Pa                      |
| Dichtheitsklasse                      | Typ CM                     |
| Mindest-Sicherheitsklasse Schornstein | T400                       |
| Norm                                  | EN 16510-2-1:2022          |

## 2. Modellübersicht

| Modell            | Ausführung / Feuersicht                        | Maße H × B × T      | Gewicht | η    |
|-------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------|------|
| <b>910 Style</b>  | Stahl, Gusseisentür, Frontscheibe              | 1138 × 535 × 415 mm | 108 kg  | 85 % |
| <b>910G Style</b> | Stahl, Glastür, Frontscheibe                   | 1138 × 535 × 415 mm | 108 kg  | 85 % |
| <b>920T Style</b> | Speckstein, Frontscheibe                       | 1148 × 572 × 452 mm | 188 kg  | 85 % |
| <b>956 Style</b>  | Stahl, Gusseisentür, Front- und Seitenscheiben | 1138 × 535 × 415 mm | 108 kg  | 84 % |
| <b>956G Style</b> | Stahl, Glastür, Front- und Seitenscheiben      | 1138 × 535 × 415 mm | 108 kg  | 84 % |
| <b>956T Style</b> | Speckstein, Front- und Seitenscheiben          | 1148 × 572 × 452 mm | 165 kg  | 84 % |
| <b>990 Style</b>  | hoch, Stahl, Gusseisentür, Frontscheibe        | 1613 × 535 × 415 mm | 130 kg  | 85 % |
| <b>990G Style</b> | hoch, Stahl, Glastür, Frontscheibe             | 1613 × 535 × 415 mm | 130 kg  | 85 % |
| <b>990T Style</b> | hoch, Speckstein, Frontscheibe                 | 1623 × 572 × 452 mm | 240 kg  | 85 % |
| <b>996 Style</b>  | hoch, Stahl, Front- und Seitenscheiben         | 1613 × 535 × 415 mm | 130 kg  | 84 % |
| <b>996G Style</b> | hoch, Glastür, Front- und Seitenscheiben       | 1613 × 535 × 415 mm | 130 kg  | 84 % |
| <b>996T Style</b> | hoch, Speckstein, Front- und Seitenscheiben    | 1623 × 572 × 452 mm | 225 kg  | 84 % |

### 3. Energie- und Verbrennungswerte

#### Modellgruppe 910 / 910G / 920T / 990 / 990G / 990T

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Nennwärmeleistung                                | 6,0 kW  |
| Wirkungsgrad                                     | 85 %    |
| Energieeffizienzklasse                           | A+      |
| Energieeffizienzindex (EEI)                      | 113     |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 75 %    |
| Abgastemperatur bei Nennleistung                 | 295 °C  |
| Abgasmassenstrom                                 | 4,4 g/s |

#### Modellgruppe 956 / 956G / 956T / 996 / 996G / 996T

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Nennwärmeleistung                                | 6,0 kW  |
| Wirkungsgrad                                     | 84 %    |
| Energieeffizienzklasse                           | A+      |
| Energieeffizienzindex (EEI)                      | 112     |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 74 %    |
| Abgastemperatur bei Nennleistung                 | 296 °C  |
| Abgasmassenstrom                                 | 4,6 g/s |

### 4. Emissionswerte bei Nennwärmeleistung

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Feinstaub (PM)                           | 40 mg/Nm <sup>3</sup>    |
| Organische gasförmige Verbindungen (OGC) | 120 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Kohlenmonoxid (CO)                       | 1.500 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Stickoxide (NOx)                         | 200 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Bezugs-Sauerstoffgehalt                  | 13 % O <sub>2</sub>      |

### 5. Mindestabstände zu brennbaren Materialien

| Modellgruppe | hinten | seitlich | Decke  | vorne   |
|--------------|--------|----------|--------|---------|
| 910 / 910G   | 100 mm | 450 mm   | 860 mm | 1200 mm |
| 920T         | 100 mm | 432 mm   | 850 mm | 1200 mm |
| 956 / 956G   | 100 mm | 450 mm   | 860 mm | 1100 mm |
| 956T         | 100 mm | 432 mm   | 850 mm | 1100 mm |
| 990 / 990G   | 100 mm | 450 mm   | 540 mm | 1200 mm |
| 990T         | 100 mm | 432 mm   | 530 mm | 1200 mm |

| Modellgruppe      | hinten | seitlich | Decke  | vorne   |
|-------------------|--------|----------|--------|---------|
|                   |        |          |        |         |
| <b>996 / 996G</b> | 100 mm | 450 mm   | 540 mm | 1100 mm |
| <b>996T</b>       | 100 mm | 432 mm   | 530 mm | 1100 mm |

**Hinweis:** Die endgültigen Sicherheits- und Installationsabstände sind immer anhand der jeweiligen Contura-Montageanleitung und der konkreten Einbausituation zu prüfen.

## 6. Ausstattung und Funktionen

- BPF - Bypass Function: Unterstützt beim Öffnen der Feuerraumtür den Rauchgasweg und reduziert das Risiko eines Rauchaustritts in den Aufstellraum.
- ASF - Automatic Start Function: Unterstützt die Luftzufuhr während der Anheizphase und erleichtert das Entzünden bei geschlossener Feuerraumtür.
- RBF - Refuelling Boost Function: Führt bei schwacher Restglut zusätzliche Verbrennungsluft zu und unterstützt das erneute Entfachen des Feuers.
- SSA - Silent Sliding Ashtray: Gedämpfter und leichtgängiger Aschekasten für eine komfortable Entleerung.
- Cool-Touch-Handgriff: Speziell ausgeführter Türgriff zur Reduzierung der Erwärmung im Griffbereich während des Betriebs.

## 7. Varianten innerhalb der Serie

- G-Modelle: Ausführung mit moderner Glastür.
- T-Modelle: Ausführung mit Specksteinverkleidung und zusätzlicher Wärmespeicherung.
- 956- und 996-Modelle: Front- und Seitenscheiben für eine dreiseitige Feuersicht.
- 990- und 996-Modelle: Hohe Bauform mit höher positionierter Brennkammer.
- Je nach Modell stehen unterschiedliche Farben, Topplatten und Zubehörvarianten zur Verfügung.

### Wichtiger Produktdaten-Hinweis

Dieses Datenblatt dient als kompakte Produktübersicht. Maßgeblich für Planung, Einbau und Betrieb sind stets die aktuelle Leistungserklärung, Energiekennzeichnung sowie die Montage- und Bedienungsanleitung des jeweiligen Modells.